



2018-7月

担当者 山内  
info@yama888.co.jp

山内商事株式会社  
〒537-0025  
大阪市東成区中道4-12-25  
TEL 06-6972-1981  
FAX 06-6972-1992

こんなものも在庫してます！

必要な時に！ワンコインで！  
@500/1DAY (レンタル機)

バッテリー式鋅打機 BX3-ME

ガス式鋅打機GX120ME



特徴

22Vバッテリー駆動式  
低振動 低騒音

- 所持許可不要 簡単施工 作業性向上
- 充電不要 ガス残量ゲージ付
- スリムな設計で狭い箇所も作業が可能

特徴



近日発売！

ねじ固定式金属アンカー

### HUS3-I FLEX SC 6

φ6ビットの施工で、  
作業時間短縮・作業環境も改善！

<ポイント1> ヒルティ従来工法と比べたスピード化3つの特長

①小さな径、②インパクトドライバー、③3STEP

①小さな径

	HKD 3/8"x30	SCショート
穿孔径	12mm	6mm
穿孔深さ	33mm	38mm
穿孔時間	10 sec.	3 sec.
粉塵の量	3.7ml	1.1ml

  

	HSA-LN M10	SCロング
穿孔径	10mm	6mm
穿孔深さ	55mm	58mm
穿孔時間	12 sec.	5 sec.
粉塵の量	4.3ml	1.6ml

②インパクトドライバー



推奨のトルク性能\*を有するインパクトドライバーであれば使用可能！専用の工具は必要とせず、市販の14mmソケットでねじ込み可能！

③3 STEP

施工手順 3STEP



3 STEPの施工方法は

- ・とにかく“簡単”
- ・複雑な工具・工法は不要
- ・作業者の習熟度を問わない

天井/壁面に対して長期許容引張荷重が2.5kN  
ボルト径 (呼称) M10相当



天井/壁面に対して長期許容引張荷重が0.5kN  
ボルト径 (呼称) M6~M12相当

こんなん作ってます。



アングル架台  
グレー錆止め  
∠4t×50

外蝶番BOX 二分割  
メラミン焼付塗装  
木板付

Health & Safety

フレキシブルに対応

シンプルな施工

\*技術資料を参照