

2017-6月

山内商事株式会社

担当者 山内  
info@yama888.co.jp


〒537-0025  
大阪市東成区中道4-12-25  
TEL 06-6972-1981  
FAX 06-6972-1992



ペンテルのAINという消しゴムですが、軽いタッチで消すことができ、なかなかいい感じです。それにも増して気に入っているのが、ご覧のように、黒色であるところです。今までの消しゴムでは黒い消しカスが気になって仕方がなかったのですが、これを使ってストレスフリーです。神経質すぎるでしょうか？



こんなものも在庫してます！  
藤井電気 ネジクランプ



3/8用




3/8・1/2兼用

3P 2P共用

汎用性  
アース端子標準装備

■使用する電気機器の電源コードがアース線付2Pプラグの場合、アース線を接続できます。端子ねじ M3.5 圧着端子専用 2P接地極付コンセントに接続する場合



NEW!  
3P

コンセントが、2口

接地極付プラグ形漏電遮断器

# ビリビリガード Plus




GB-XC/GT-XC

地絡・過負荷・短絡保護兼用 地絡保護専用 [屋内専用] 防水形ではありません。

品名	ビリビリガード Plus プラグ形漏電遮断器		
保護機能	地絡・過負荷・短絡保護		地絡保護
型式	GB-XC	GT-XC	
ご注文品番・納期	GBXC1515 ◎当日出荷	GBXC1506 ●受注品	GTXC1515 ◎当日出荷
定格電圧	100V		
定格周波数	50/60Hz		
定格電流	15A (OC付)	15A (OC付)	15A (OCなし)
定格感度電流	15mA	6mA	15mA
動作時間	0.1秒以内(高速形)		
定格不動作電流	7.5mA	3mA	7.5mA
外形寸法(タテ×ヨコ×タカ)mm	112×50×50(コンセントに差して、ボタン等含む最大外形)		
質量	0.17kg		
コンセント口数・容量	2個・合計1,500W		
標準価格(円)	7,700	7,700	5,300

OC付、OCなし、高感度品もラインナップ!

こんなん作りました。



空調ダクト

SGP 0.6t

Φ200⇔200×390